



Obsługa kłapy wentylacyjnej

Aby zapewnić dopływ świeżego powietrza przy zamkniętym oknie, lekko pociągnij do dołu za uchwyt otwierając tym samym kłapę wentylacyjną. Okno pozostanie zamknięte, natomiast świeże powietrze dostanie się do pomieszczenia przez wkładkę filtrującą. Filtr zabezpiecza przed kurzem, owadami i śniegiem.



Otwieranie i zamykanie okna

Otwórz okno przez przekręcenie klamki i wypchnięcie skrzydła do momentu zablokowania go przez ogranicznik. Zamknij okno przez naciśnięcie ogranicznika. Zamknij skrzydło.



Mycie szyby

Umyj okno przy użyciu miękkiej ściereczki lub nierysującej gąbki. Czysta woda powinna wystarczyć do umycia szyby. Można używać również ogólnodostępnych, stosowanych w gospodarstwie domowym środków czystości. Miękka woda jest najlepsza do mycia szyb. W przypadku twardej wody dodaj niewielką ilość detergentu do jej zmiękczenia lub wytrzyj nadmiar wody po umyciu.



Ostrzeżenie

- Unikać kontaktu szyby z silikonem.
- Nie stosować żadnych środków myjących zawierających składniki żrące i ściernie.
- Nie używać produktów chemicznych do mycia szyby.
- Zabezpieczyć szybę przed kontaktem z ostrymi lub rysującymi przedmiotami włączając biżuterię.
- Nigdy nie usuwać zanieczyszczeń z szyby bez uprzedniego zmożenia szyby wodą.
- Jeżeli jest konieczność przeprowadzenia jakichkolwiek prac w pobliżu szyby, należy zabezpieczyć ją kawałkiem czystego plastiku/folii/, w celu zapobiegania przed pochłapaniem szkodliwą i ścierną substancją.



Minimalizowanie zjawiska kondensacji

Szczególnie w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotności, na wewnętrznych szybach okien może powstawać kondensacja. Zjawisko to można zminimalizować poprzez zainstalowanie grzejnika bezpośrednio pod oknem i częste przewietrzanie pomieszczenia.



Konserwacja powierzchni drewnianej

Drewno zostało zabezpieczone/zaimpregnowane/ i polakierowane fabrycznie i może być czyszczone przy użyciu ogólnodostępnych środków czyszczących. Konserwacja drewna/lakierowanie/ musi być przeprowadzona przynajmniej raz na cztery lata i zawsze, kiedy jest to wymagane. Okna wystawione na działanie wysokiej temperatury, promieni słonecznych i/lub wysokiej wilgotności (np. w kuchniach lub łazienkach) muszą być poddane konserwacji przynajmniej, co dwa lata.

Konserwacja powierzchni: usuń zabezpieczenie powierzchni (lakier lub farbę). Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha, po czym zaimpregnuj drewno. Po wyschnięciu pokryj powierzchnię lakierem/farbą akrylową na bazie wody (zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta). Zastosuj tę samą metodę w przypadku powierzchni, na których lakier jest uszkodzony.



Czyszczenie kołnierza

Liście i inne zanieczyszczenia powinny być usuwane z kołnierza dokoła okna przynajmniej raz w roku w celu zapewnienia swobodnego odpływu wody.



Śnieg i lód

Usuń śnieg i lód nagromadzony wokół okna, aby umożliwić odpływ wody z topniejącego śniegu.

